



## FICHA TECNICA Andamios maquinaria y accesorios para cimbra MOTOR HONDA GX390 13.0 HP CUÑERO 1" F/C GX390UT2X-QC9

TIPO DE MOTOR	PEQUEÑO	PESO DEL MOTOR EN SECO	69 LBS
MOTOR	4 TIEMPOS OHV MONOCILÍNDRICO	TIPO DE EJE CON LLAVE	RECTO
DIÁMETRO/ CARRERA	88 X 64	DIÁMETRO DEL EJE 1" DEL DIÁMETRO	CHAVETERO DE 1/4"
CILINDRADA	389 CC	LONGITUD DEL EJE 3-7/8" EN TOTAL	2-7/8" UTILIZABLE
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	8.2:1	DIÁMETRO INTERNO DEL EJE TAMAÑO DE LA ROSCA	3/8" <mark>-24 PE</mark> RFORADO Y ROSCADA
POTENCIA MÁXIMA	11.7 HP @3600 RPM	PATRON DE PERNOS	4 PERNOS
PAR MÁXIMO	19.5 FT. LBS. @2500 RPM	TIPO DE ENFRIAMENTO DEL MOTOR	AIRE FORZADO
TIPO DE ENCENDIDO	CDI DIGITAL CON SINCRONIZACIÓN VARIABLE	PURIFICADOR DE AIRE	DUAL ELEMENT
DIMENSIONES (LARGO x ANCHO x ALTO)	16 x 19.75 x 18 PULG	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1.6 GAL.
TIPO DE ARRANQUE	RETROCESO, PULL, START	CAPACIDAD D ACEITE	1.16 QT

