



FICHA TECNICA Andamios maquinaria y accesorios para cimbra MOTOR HONDA GP160 5.5HP CUÑERO 3/4" GP160H-QX1

DIÁMETRO Y CARRERA	68.0 X 45.0 MM	RUIDO A POTENCIA NOMINAL CONTINUA	91DB A 1M DE DISTANCIA
DESPLAZAMIENTO	163 CM3	FILTRO DE AIRE	DUAL SEMISECO
RADIO COMPRESIÓN	8.5:1	CAPACIDADA DE ACEITE	0.5 <mark>8 LIT</mark> ROS
POTENCIA NETA	3.6 KW A 3,600 RPM	CONSUMO DE GASOLINA A POTENCIA NOMINAL	1.4 L/H
TORQUE NETO MÁXIMO	10.3 N-M A 2,500 RPM	DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	CARBURADOR
ALERTA DE ACEITE	guinaria y ad	SISTEMA DE LUBRICACION	POR SALPICADOR
SISTEMA ENCENDIDO	BOBINA TRANSISTORIZADA	REGULADOR	GOBERNADOR CENTRIFUGO
SISTEMA DE ARRANQUE	RETRÁCTIL	DIMENSIONES (LARGO ANCHO ALTO)	306X363X335 MM
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.1	PESO	15 KG

