



FICHA TECNICA Andamios maquinaria y accesorios para cimbra MOTOR HONDA GP200 6.5HP CUÑERO 3/4" GP200H-QX1

MODELO DE MOTOR	GX 200
TIPO DEL MOTOR	A GASOLINA, 4 TIEMPOS, OHV, ENFRIADO POR AIRE, MONOCILÍNDRICO 25° INCLINACIÓN, EJE HORIZONTAL
DIÁMETRO Y CARRERA	69 X 54 MM
DESPLAZAMIENTO	196 CM ³
RADIO DE COMPR <mark>ESIÓ</mark> N	8.5:1
POTENCIA N <mark>ETA</mark>	4.1 KW (5.5 HP) A 3,600 RPM
TORQUE NETO MÁXIMO	12. <mark>4 N.M (1.26 KG.M) A 2,500 RPM</mark>
ALERTA DE ACEITE	SÍ
SISTEMA DE ENCENDIDO	BOBINA TRANSISTORIZADA
SISTEMA DE ARRANQUE	RETRÁCTIL
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.1 LITROS
FILTRO DE AIRE	CCESOTIOS TIPO DUALTIDIA
CAPACIDAD DE ACEITE	0.6 LITROS
CONSUMO DE GASOLINA	1.7 L/H
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	313 X 376 X 335 MM
PESO EN SECO	16 KG

