



FICHA TECNICA Andamios maquinaria y accesorios para cimbra MOTOR HONDA GX630 20.0HP CUÑERO 1" A/E GX630RH-QZE

| | —————————————————————————————————————— |
|------------------------------------|--|
| MODELO DE MOTOR | GX 630 |
| TIPO DEL MOTOR | A GASOLINA, 4 TIEMPOS, OHV, DISEÑO V-TWIN 90° INCLINACIÓN, EJE HORIZONTAL |
| DIÁMETRO Y CARRERA | 78 X 72 MM |
| DESPLAZAMIENTO | 688 CM ³ |
| RADIO DE COMPRESIÓN | 8.3:1 |
| POTENCIA NETA | 20.3 HP A 3,600 RPM |
| TORQUE NETO MÁ <mark>XIM</mark> O | 48.3 N.M (4.92 KG.M) A 2,500 RPM |
| ALERTA DE ACEITE | sísí |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI DIGITAL |
| SISTEMA DE ARRANQUE | ELÉCTRICO (MARCHA) |
| CAPACIDAD DE GASOLINA | OPCIONAL |
| FILTRO DE AIRE | TIPO DUAL |
| CAPACIDAD DE ACEITE | accesorios 1.7 LITROS imbra |
| CONSUMO DE GASOLINA | 5.7 L/H |
| DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) | 405 X 410 X 438 MM (TIPO Q) |
| PESO EN SECO | 44.4 KG |

