

## FIGHA TECNICA

# AUTO HORMIGONERO DBM3500

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| MASA TOTAL EN VACÍO                 | 7400   |
| RENDIMIENTO DEL HORMIGÓN            | 3500   |
| VOLUMEN GEOMÉTRICO DEL TAMBOR       | 5000   |
| CAPACIDAD DE LA CUCHARA             | 700    |
| CAUDAL DE LA BOMBA DE AGUA          | 250    |
| DEPÓSITO DE AGUA                    | 930    |
| ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA SIN CANAL | 2060   |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL TAMBOR    | 0 ÷ 18 |

## POWERTRAIN

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| MOTOR                                           | DEUTZ TCD 3.6                       |
| POTENCIA DEL MOTOR                              | 74.4 / 100                          |
| TENCOLIGÍA ANTI-CONTAMINACIÓN                   | STAGE V                             |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE                         | 200                                 |
| DEPOSITO DE ADBLUE                              | 18                                  |
| EJES                                            | DROP PORTAL                         |
| SISTEMA DE FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS | FRENO DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICO |
| PENDIENTE MÁXIMA SUPERABLE A PLENA CARGA        | 40                                  |
| PENDIENTE MÁXIMA SUPERABLE EN VACÍO             | 50                                  |
| PENDIENTE MÁXIMA TRANSVERSAL                    | 15                                  |
| VELOCIDAD MÁXIMA                                | 40                                  |

## CONFIGURACIÓN

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| CABINA ROPS                             | SI      |
| DOBLE POSICIÓN DE CONDUCCIÓN            | SI      |
| TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA                | EPD     |
| NÚMERO DE MARCHAS                       | 2       |
| CUATRO RUEDAS MOTRICES                  | SI      |
| CUATRO RUEDAS DE DIRECTRICES            | SI      |
| TRES TIPOS DE DIRECCIÓN                 | SI      |
| NEUMÁTICOS ESTÁNDAR                     | 18-19,5 |
| GANCHOS DE ARRASTRE DELANTERO Y TRASERO | SI      |
| DOS PROLONGACIONES CANALETA             | SI      |
| PANEL MANDOS DESDE EL SUELO             | SI      |
| DESCONECTADOR DE BATERÍA AUTOMÁTICO     | SI      |

## DIMENSIONES

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| LONGITUD CON PALA BAJADA                   | 6480 |
| ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA                  | 2060 |
| DISTANCIA ENTRE EJES                       | 2750 |
| LONGITUD CON PALA LEVANTADA                | 5460 |
| DIMENSIONES_E                              | 1350 |
| DIMENSIONES_F1                             | 435  |
| ANCHURA                                    | 2355 |
| DIMENSIONES_L                              | 2300 |
| ALTURA DE LA CABINA                        | 2770 |
| ALTURA DE LA CABINA CON AIRE ACONDICIONADO | 2940 |
| ALTURA CON PALA LEVANTADA                  | 3880 |
| ALTURA DEL TAMBOR                          | 3100 |
| RADIO DE GIRO EN LAS RUEDAS                | 4200 |
| RADIO DE DIRECCIÓN EN EL CUADRO            | 4730 |
| DIMENSIONES_T                              | 3590 |
| DIMENSIONES_V                              | 1620 |

