

FIGHA TECNICA

MANIPULADOR TELESCOPICO P50

PRESTACIONES

MASA TOTAL EN VACÍO (KG)	13300
MÁXIMA CAPACIDAD (KG)	5000
ALTURA DE ELEVACIÓN (M)	17.5
VOLADIZO MÁXIMO (M)	13.5
ALTURA DE ELEVACIÓN CON LA CARGA MÁXIMA (M)	9.2
VOLADIZO CON LA CARGA MÁXIMA (M)	3.7
CARGA EN LA MÁXIMA ALTURA DE ELEVACIÓN (KG)	2500
CARGA MÁXIMA DEL VOLADIZO (KG)	750
TRASLACIÓN LATERAL DEL BRAZO (MM)	+/- 445
NIVELACIÓN DEL CHASIS (%)	+/- 8
SECCIONES DE LOS BRAZOS	4

POWERTRAIN

MOTOR	PERKINS 904J
CILINDRADA/CILINDROS	3600/4
POTENCIA DE EL MOTOR (KW/HP)	85,9/116,8
TECNOLOGÍA ANTI-CONTAMINACIÓN	STAGE V-SCR + DPF + DOC
VENTILADORES REVERSIBLES	SI
VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H)	40
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L)	140
DEPÓSITO DE ADBLUE (L)	18
TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA	SI - 2V
EPD	STD
JOYSTICK AUTOACCELERANTE	SI
EJES	A PORTAL
REDUCTORES	RR 700
FRENOS	A DISCO A SECCO
FRENO DE ESTACIONAMIENTO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO	SI

SISTEMA HIDRÁULICO

BOMBA HIDRÁULICA	LS
CAUDAL / PRESIÓN (L/MIN-BAR)	108-250
DEPÓSITO DEL ACEITE HIDRÁULICO (L)	110
TOMA HIDRÁULICA EN EL CABEZAL DEL BRAZO	SI
TOMA HIDRÁULICA TRASERA	OPT

CABINA

DIMENSIONES

CABINA	STANDARD
CABINA FOPS II	SI
CABINA ROPS	SI
MANDOS	JOYSTICK ELETTRONICO
CABINA INCLINABLE	NO
SISTEMA DE INVERSIÓN	DUAL RESERVE

LONGITUD	6190	ANCHO DE CABINA	1010
DISTANCIA ENTRE EJES	3060	ALTURA	2335
DESPEJE DEL TERRENO	485	RADIO DE GIRO EN LAS RUEDAS	4265
ANCHO	2480	RADIO DE GIRO EN LAS HORQUILLAS	5611

CONFIGURACIÓN

SUSPENSIONES HIDRONEUMÁTICAS DE LA CABINA CS	NO	SUSPENSIONES HIDRONEUMÁTICAS BSS	OPT
SUSPENSIONES HIDRONEUMÁTICAS EAS	NO	FAROS DE TRABAJO SOBRE CABINA	OPT
CORTINA PARASOL EN CABINA	OPT	TAC-LOCK	SI
PREDISPOSICIÓN PARA PLATAFORMA DE TRABAJO	OPT	DOS HORQUILLA FLOTANTES	SI
PEDAL DEL INCHING	SI	CUATRO RUEDAS MOTRICES	SI
CUATRO RUEDAS DE DIRECTRICES	SI	TRES TIPOS DE DIRECCIÓN	SI
NEUMÁTICOS ESTÁNDAR	400/80-24	NEUMÁTICOS OPT	440/80-24; 445-65-22,5"
ESTABILIZADORES DE CONTROL	IN SAGOMA	ROTACIÓN DE LA TORRETA	NO
HOMOLOGACIÓN TRACTOR AGRÍCOLA EUROPEO	NO	FRENOS NEUMÁTICOS (TON)	NO
FRENOS HIDRÁULICOS (TON)	NO	PTO	-

