

## FICHA TECNICA

# SOPLADORES DE HOJAS A GASOLINA HUSQVARNA 570BTS

|                                               |                        |                                                |                      |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| OEM TIPO DE BOQUILLA                          | REDONDO                | FUERZA DE SOPLADO                              | 37 N                 |
| FLUJO DE AIRE EN LA CARCASA                   | 28 M <sup>3</sup> /MIN | CAPACIDAD DEL TANQUE                           | 2.2 L                |
| FLUJO DE AIRE EN EL TUBO                      | 22 M <sup>3</sup> /MIN | VELOCIDAD DE AIRE                              | 106 M/S              |
| EMISIONES DE ESCAPE (CO2 EU V)                | 680 G/KWH              | CONSUMO DE COMBUSTIBLE (G/KWH)                 | 431 G/KWH            |
| VELOCIDAD DEL AIRE (BOQUILLA PLANA)           | 91 M/S                 | PESO                                           | 11.2 KG              |
| CILINDRADA                                    | 65.6 CM <sup>3</sup>   | VELOCIDAD MÁXIMA                               | 8,000 RPM            |
| VELOCIDAD DE AIRE (BOQUILLA REDONDA)          | 106 M/S                | NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN OÍDO                | 103 DB(A)            |
| POTENCIA                                      | 2.9 KW                 | VELOCIDAD SIN CARGA                            | 2,000 RPM            |
| NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO GARANTIZADO (LWA) | 110 DB(A)              | NIVEL DE VIBRACIÓN EQUIVALENTE (AHV, EQ) MANGO | 1.8 M/S <sup>2</sup> |

